


Bestückbild / pin arrangement:
Tcom press 8,05 mm

+ Position bestückt / position loaded



Alle Positionen vollständig bestückt /
all positions completely loaded

Technische Änderungen vorbehalten / all data subject to amendment without notice

Legende / legend			
x = 2	Güteklasse 3 / class 3		
x = 6	Güteklasse 2 / class 2		
nn	Anzahl der Pole / Reihe bis max 54 pol. möglich number of pole / up to max. 54 contacts per row possible		
Werkstoff / Material:		Allgemeintoleranz / General tolerances	Maßstab / Scale: 2:1
		Tolerierungsgrundsatz Fundamental tolerancing principle DIN ISO 8015	Verwendungsbereich / Range of application
		Datum / Date	Kundenzeichnung / customer drawing
		Erst./Drawn	Benennung / Description
		Gepr./Insp.	VarPol-Federleiste VarPol-female connector 2 x nn polig / contacts
00 first release 02.12.2011 Kowat.		Zeichnungsnummer / Drawing number	
Version / Version		962-60nnx-07	
Änderung / Revision		Art / Art Blatt / Sheet	
Datum/Date		C	
Name/Name		Status/Status	
ept ept GmbH www.ept.de		Gewicht / Weight:	

© Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind
 verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz.
 Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksamkeit vorbehalten.