

# Push Switches

## MT Switches, Water Resistant Type / 防水コーティングタイプ

### ■ 特 長

1. 防水性は60℃の水深10cmで240時間に耐えられます。
2. 基板ごと樹脂コーティングが可能です。(高さmax. 10mm)
3. キートップの高さは13mmと23.2mmの2タイプがあります。
4. 作動力は1.6Nと2.6Nの2タイプがあります。

### ■ Features

1. Effective water-resistance of up to 240 hours at a depth of 10cm in 60°C water.
2. Whole PWB can be coated with resin. (10cm depth, max.)
3. Key top height, 13mm and 23.3mm.
4. Operating force can be selected from 1.6N and 2.6N.

図番 Part No.	JPM1130-0501	JPM1130-0601	JPM1130-0701	JPM1130-0801
キートップ Key Top	13mm	23.2mm	13mm	23.2mm
定格 Rating	50mA, 12V DC			
接触抵抗 Contact Resistance	500mΩ			
絶縁抵抗 Insulation Resistance	100MΩ 100V DC			
耐電圧 Withstanding Voltage	AC 250V (1分間) 250V AC (for one minute)			
回路 Circuit	1回路 1接点 SPST			
作動力 Operating Force	1.57±0.69N		2.55±0.69N	
ストローク Stroke	0.3mm			
動作寿命 Operating Life	10万回 100,000 cycles			
使用温度範囲 Operating Temperature Range	-20~+70°C			

### ■ 用 途

洗濯機、乾燥機、給湯機、サニタリー製品等

### ■ Application

Washing machines, dryers, hot water dispensers and sanitary products, etc.

JPM1130-0501/0701	 	回 路：1回路1接点 Circuit : SPST  取付基板参考図 P. C. Board Dimension
JPM1130-0601/0801	 	回 路：1回路1接点 Circuit : SPST  取付基板参考図 P. C. Board Dimension