

## 电力电子电容器

### DA01 型

#### 1、外形图:

#### 2、特点:

- 金属化聚丙烯膜
- 损耗非常小
- 低 ESR
- 能承受大电流
- 耐高浪涌电流
- 能承受高峰值电流
- 自愈性
- 长寿命
- 易于安装



#### 3、主要用途:

用于滤波、吸收电路、EMI 电路、逆变焊机等。

#### 4、性能指标:

额定电压	100Vdc~6000Vdc
额定容量	0.0047 $\mu$ F~500 $\mu$ F
容量偏差	$\pm 5\%$ , $\pm 3\%$
介质损耗角正切	$2 \times 10^{-4}$
损耗角正切	$\leq 10 \times 10^{-4}$ (1V, 1000Hz)
端子间耐电压	1.5Un, 10/60s
端子与外壳间耐电压	(2Un+1000) Vac, 60s
运行温度 (外壳)	-40 $^{\circ}$ C ~ +70 $^{\circ}$ C
热点温度	-40 $^{\circ}$ C ~ +85 $^{\circ}$ C
预期寿命 (小时)	>100000
气候类别	40/85/56
封装	塑壳
浸渍剂	环氧树脂

公司保留在不另行通知的情况下,对其中所包含的规格进行更改的权利,产品规格书更新时恕不另行通知。产品规格书版权及产品最终解释权归铜峰电子所有。